

誘 導 灯 概 要 表

機 器									
避 難 口	A級		B級(BL形) (表示面の明るさ10以上20未満)		B級(BH形) (表示面の明るさ20以上)		C級		
	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	
	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	
吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	認定番号	
通路(階段・傾斜路に設けるものを除く)	A級		B級(BL形) (表示面の明るさ10以上20未満)		B級(BH形) (表示面の明るさ20以上)		C級		
	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	
	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	
	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	
通路(階段・傾斜路に設けるもの)		個	認定番号		客席		個	認定番号	
機 能									
点 滅			音声誘導			点滅・音声誘導			
有・無			個	有・無			個	有・無	
			個				個		
非 常 電 源									
蓄 電 池 設 備		内蔵型	DC		V	AH	単相・三相		AC・DC
		別置型					V		KVA
		認定番号			自家発電設備		認定番号		
配 線									
開閉器 設置場所				電線の 種類			工事 方法		
そ の 他									

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること
 2 選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと