

誘 導 灯 概 要 表

機 器								
避 難 口	A級		B級(BL形) (表示面の明るさ10以上20未満)		B級(BH形) (表示面の明るさ20以上)		C級	
	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号
	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号
	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号
通路(階段・傾斜路に設けるものを除く)	A級		B級(BL形) (表示面の明るさ10以上20未満)		B級(BH形) (表示面の明るさ20以上)		C級	
	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号	埋込 個	認定番号
	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号	露出 個	認定番号
	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号	吊下 個	認定番号
通路(階段・傾斜路に設けるもの)		個	認定番号		客席		個	認定番号
機 能								
点 滅			音声誘導			点滅・音声誘導		
有・無 個			有・無 個			有・無 個		
非 常 電 源								
蓄 電 池 設 備		内蔵型 別置型 認定番号	DC V AH		自 家 発 電 設 備		単相・三相 AC・DC V KVA 認定番号	
配 線								
開 閉 器 設置場所		電 線 の 種 類		工 事 方 法				
そ の 他								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること
 2 選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと